Indoor TAP 4 Way

4-way Tap											
Item				Parameters							
Tap Loss (dB)	Normal			11(10)	12	14	16	17	20	22	23
	Typical (Permissible Deviation)	5MHz	±0.5	10.2	11.8	13.8	15.8	17.8	19.8	22.1	23.6
		50MHz	±0.5	10.0	11.5	14.0	15.8	17.8	20.2	22.0	23.8
		550MHz	±0.5	10.2	11.5	14.2	15.9	17.9	20.5	22.0	24.0
		750MHz	±1.0	10.7	11.9	14.5	16.4	18.0	20.8	22.4	24.4
		1000MHz	±1.0	11.5	12.5	14.6	16.5	18.5	20.8	22.4	24.6
Insertion Loss (dB)	5MHz			≤3.7	≤2.6	≤1.7	≤1.3	≤1.0	≤1.0	≤0.9	≤0.8
	50MHz			≤3.5	≤2.4	≤1.5	≤1.3	≤1.0	≤1.0	≤0.7	≤0.7
	550MHz			≤3.6	≤2.5	≤1.6	≤1.3	≤1.0	≤0.9	≤0.7	≤0.7
	750MHz			≤3.9	≤2.6	≤1.7	≤1.4	≤1.2	≤1.2	≤0.8	≤0.8
	1000MHz			≤4.0	≤2.9	≤2.3	≤1.6	≤1.4	≤1.2	≤1.0	≤0.9
Reverse Isolation (dB)	5-50MHz			≥27	≥28	≥28	≥28	≥30	≥32	≥34	≥36
	50-550MHz			≥24	≥25	≥25	≥25	≥28	≥30	≥32	≥32
	550-750MHz			≥22	≥23	≥24	≥24	≥26	≥28	≥28	≥28
	750-1000MHz			≥20	≥20	≥22	≥22	≥24	≥26	≥26	≥27
Tap-Tap Isolation (dB)	5-50MHz			≥27	≥28	≥28	≥28	≥30	≥32	≥34	≥36
	50-550MHz			≥25	≥25	≥25	≥25	≥28	≥30	≥32	≥32
	550-750MHz			≥23	≥23	≥24	≥24	≥26	≥28	≥28	≥28
	750-1000MHz			≥22	≥22	≥23	≥22	≥25	≥26	≥26	≥27
Return Loss (dB)	5-50MHz			≥18	≥20	≥20	≥22	≥22	≥22	≥22	≥22
	50-550MHz			≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20
	550-750MHz			≥16	≥17	≥17	≥17	≥17	≥17	≥17	≥17
	750-1000MHz			≥16	≥16	≥16	≥16	≥16	≥16	≥16	≥16