Indoor TAP 8 Way

8-way Tap											
Item				Parameters							
Tap Loss (dB)	Normal			14	16	17	20	22	23	26	28
	Typical (Permissible Deviation)	5MHz	±0.7	14.2	15.9	17.9	19.8	22.1	23.6	25.5	27.8
		50MHz	±0.7	14.0	15.9	17.9	20.2	22.0	23.8	25.8	27.9
		550MHz	±0.7	14.0	15.9	17.9	20.5	22.0	24.0	26.0	28.1
		750MHz	±1.5	14.5	16.5	18.2	20.8	22.4	24.4	26.2	28.3
		1000MHz	±1.5	14.8	16.6	18.6	20.8	22.4	24.6	26.6	28.5
Insertion Loss (dB)	5MHz			≤3.7	≤2.6	≤1.7	≤1.3	≤1.0	≤1.0	≤0.9	≤1.0
	50MHz			≤3.5	≤2.4	≤1.5	≤1.3	≤1.0	≤1.0	≤0.7	≤1.0
	550MHz			≤3.6	≤2.5	≤1.6	≤1.3	≤1.0	≤0.9	≤0.7	≤0.9
	750MHz			≤3.9	≤2.6	≤1.7	≤1.4	≤1.2	≤1.2	≤0.8	≤1.0
	1000MHz			≤4.0	≤2.9	≤2.3	≤1.6	≤1.4	≤1.2	≤1.0	≤1.0
Reverse Isolation (dB)	5-50MHz			≥27	≥28	≥28	≥28	≥30	≥32	≥34	≥36
	50-550MHz			≥24	≥25	≥25	≥25	≥28	≥30	≥32	≥32
	550-750MHz			≥22	≥23	≥24	≥24	≥26	≥28	≥28	≥28
	750-1000MHz			≥20	≥20	≥22	≥22	≥24	≥26	≥26	≥27
Tap-Tap Isolation (dB)	5-50MHz			≥27	≥28	≥28	≥28	≥30	≥32	≥34	≥36
	50-550MHz			≥25	≥25	≥25	≥25	≥28	≥30	≥32	≥32
	550-750MHz			≥23	≥23	≥24	≥24	≥26	≥28	≥28	≥28
	750-1000MHz			≥22	≥22	≥23	≥22	≥25	≥26	≥26	≥27
Return Loss (dB)	5-50MHz			≥18	≥20	≥20	≥22	≥22	≥22	≥22	≥22
	50-550MHz			≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20
	550-750MHz			≥16	≥17	≥17	≥17	≥17	≥17	≥17	≥17
	750-1000MHz			≥16	≥16	≥16	≥16	≥16	≥16	≥16	≥16